


12° Lenses

Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous emittance (Lux)	28435	7106	3158	1777	1137	790	580	444	351	284
1/2 peak angle α (m.)	0,17	0,35	0,52	0,70	0,87	1,05	1,22	1,40	1,57	1,75
1/10 peak angle α (m.)	0,35	0,71	1,06	1,41	1,76	2,12	2,47	2,82	3,17	3,53




1/2 peak angle: 10°

1/10 peak angle: 20°

30° Lenses

Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous emittance (Lux)	9200	2300	1022	575	368	256	188	144	114	92
1/2 peak angle α (m.)	0,34	0,67	1,01	1,35	1,68	2,02	2,36	2,69	3,03	3,36
1/10 peak angle α (m.)	0,67	1,33	2,00	2,67	3,34	4,00	4,67	5,34	6,01	6,67



1/2 peak angle: 19°

1/10 peak angle: 36,9°



via Inghilterra 2/A - 46042 Castel Goffredo (Mantova) Italy
ph. +39 0376 77521 - fax +39 0376 780657
info@coemar.com

Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar.
Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione

Prodotto/Product:
Par Lite Led VariWhite 2700K-6500K XPE


°K Setting 6500

Date : 08/04/2014

Ver. N° 1

50° Lenses

Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous emittance (Lux)	2725	681	303	170	109	76	56	43	34	27
1/2 peak angle α (m.)	0,69	1,37	2,06	2,75	3,43	4,12	4,81	5,49	6,18	6,87
1/10 peak angle α (m.)	1,06	2,12	3,18	4,24	5,31	6,37	7,43	8,49	9,55	10,61



1/2 peak angle: 37,9°

1/10 peak angle: 59,1°



via Inghilterra 2/A - 46042 Castel Goffredo (Mantova) Italy
ph. +39 0376 77521 - fax +39 0376 780657
info@coemar.com

Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar.
Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione

Prodotto/Product:
Par Lite Led VariWhite 2700K-6500K XPE

°K Setting 6500

Date : 08/04/2014

Ver. N° 1