



MSR GOLD1200W SA/SE  
 Lamp Current I<sub>l</sub> = 16 A  
 Wattage Range = 800 1400W  
 Starting Voltage V<sub>s</sub> = 5 KV

Philips  
MSR GOLD  
1200SA/SE

208/230/240V  
50/60 Hz  
selezionabile  
selectable

Remove 5 only for different tapping  
Spostate il 5 per selezione di tensione

TR 32  
P=200 VA  
Vi=208/230/240V  
Vu= 0/24V

ME 65  
Main filter 10A

Accenditore/Ignitor  
5 Kv  
AC 03

Electronic Ballast 1400 MH  
with built in PFC  
To lamp

Vedi tabella cavi per sezioni e modelli

		<b>coemar</b>		SCHEMA ELETTRICO / WIRING DIAGRAM FOR	
		CASTEL GOFFREDO (MN) ITALIA		i Spot eXtreme 6000	
		VIA INGILTERRA ZONA IND. EST		Main 208/230/240V	
		tel:(0376) 77521 fax:(0376) 780657 www.coemar.com		SCHEMA No: 277	
		DISEGNATORE: Fabio Allegri DATA: 13/11/05		SOTTOSHEMA No: 1	
		VERIFICATO: Fabio Allegri DATA: 13/11/05			
No.	Data	Descrizione			
MODIFICHE					