

Teatro *Theatre*



DIFFUSORI / FLOODLIGHT**Sequenza 500 A** (cod. 5091/L)

Diffusore dal fascio di luce asimmetrico per illuminare in modo omogeneo fondali e zone di scena. Corpo in alluminio pressofuso, robusto e leggero; l'aggancio modulare accessorio consente l'unione di più unità tra loro. Fornita completa di telaio porta gelatina, forcina, vetro temperato di sicurezza e cavo di alimentazione.

Asymmetrical floodlight ideal for a cyclorama or to illuminate scenes. Light and robust die-cast aluminium body. The locking wedge allows the unit to be used together or linked in a row. It is supplied complete with colour frame, bracket, safety tempered glass and mains cable.

Lampade disponibili/available lamps

Alogena lineare 500W 230V R7s
halogen linear 500W 230V R7s: code 105009

Angolo di proiezione del fascio/beam angle

70° orizzontale/horizontal - 105° verticale/vertical

Peso/weight

3,1 Kg.

Distanza d'utilizzo consigliata**typical throw distance**

3 - 7 mt.

Dimensioni/size

Lunghezza/Length: 220 mm
Larghezza/Width: 290mm -
Altezza/Height: 260 mm
Altezza con forcina/Height (with bracket): 305 mm

Accessori / accessories

Telaio porta gelatina/colour frame: code 5084
Forcilla di supporto/suspension racket: code 5085
Paraluce 4 alette/4 leaf barndoor: code 5088
Aggancio per montaggio modulare locking wedge: code 5086

**Sequenza 500 S** (cod. 5090/L)

Diffusore dal fascio di luce simmetrico, per l'illuminazione diffusa e omogenea d'ambiente, con corpo in alluminio pressofuso, robusto e leggero; l'aggancio modulare accessorio consente l'unione di più unità tra loro. Fornito completo di telaio porta gelatina, forcina, vetro temperato di sicurezza e cavo di alimentazione.

Symmetrical floodlight for even ambience illumination. Light and robust die-cast aluminium body. The locking wedge allows the unit to be used together or linked in a row. It is supplied complete with colour frame, bracket, safety tempered glass and mains cable.

Lampade disponibili/available lamps

Alogena lineare 500W 230V R7s
halogen linear 500W 230V R7s: code 105009

Angolo di proiezione del fascio/beam angle

70° orizzontale/horizontal - 100° verticale/vertical

Peso/weight

3,1 Kg.

Distanza d'utilizzo consigliata**typical throw distance**

3 - 7 mt.

Dimensioni/size

Lunghezza/Length: 220 mm
Larghezza/Width: 290mm -
Altezza/Height: 260 mm
Altezza con forcina/Height (with bracket): 305 mm

Accessori / accessories

Telaio porta gelatina/colour frame: code 5084
Forcilla di supporto/suspension racket: code 5085
Paraluce 4 alette/4 leaf barndoor: code 5088
Aggancio per montaggio modulare locking wedge: code 5086

**Sequenza 1000 A** (cod. 5093/L)

Diffusore per lampada da 1000 W dal fascio di luce asimmetrico per illuminazioni di fondali. Corpo in alluminio pressofuso, robusto e leggero; l'aggancio modulare accessorio consente l'unione di più unità tra loro. Fornita completa di telaio porta gelatina, forcina, vetro temperato di sicurezza e cavo di alimentazione.

Asymmetrical 1000W floodlight ideal for a cyclorama or to illuminate scenes. Light and robust die-cast aluminium body. The locking wedge allows the unit to be used together or linked in a row. It is supplied complete with colour frame, bracket, safety tempered glass and mains cable.

Lampade disponibili/available lamps

Alogena lineare 1000W 230V R7s
halogen linear 1000W 230V R7s: code 105088

Angolo di proiezione del fascio/beam angle

85° orizzontale/horizontal - 105° verticale/vertical

Peso/weight

3,7 Kg.

Distanza di utilizzo consigliata**typical throw distance**

4 - 12 mt.

Dimensioni/size

Lunghezza/Length: 220 mm
Larghezza/Width: 360mm -
Altezza/Height: 260 mm
Altezza con forcina/Height (with bracket): 305 mm

Accessori / accessories

Telaio porta gelatina/colour frame: code 5087
Telaio porta gelatina distanziato spaced colour frame: code 5082
Forcilla di supporto/suspension racket: code 5085
Paraluce 4 alette/4 leaf barndoor: code 5089
Aggancio per montaggio modulare locking wedge: code 5086

**Sequenza 1000 S** (cod. 5092/L)

Diffusore per lampada da 1000 W dal fascio di luce simmetrico. Corpo in alluminio pressofuso, robusto e leggero; l'aggancio modulare accessorio consente l'unione di più unità tra loro. Completa di telaio porta gelatina, forcina, vetro temperato di sicurezza e cavo di alimentazione.

Symmetrical 1000W floodlight for even ambience illumination. Light and robust die-cast aluminium body. The locking wedge allows the unit to be used together or linked in a row. It is supplied complete with colour frame, bracket, safety tempered glass and mains cable.

Lampade disponibili/available lamps

Alogena lineare 1000W 230V R7s
halogen linear 1000W 230V R7s: code 105088

Angolo di proiezione del fascio/beam angle

85° orizzontale/horizontal - 100° verticale/vertical

Peso/weight

3,7 Kg.

Distanza di utilizzo consigliata**typical throw distance**

4 - 12 mt.

Dimensioni/size

Lunghezza/Length: 220 mm
Larghezza/Width: 360mm
Altezza/Height: 260 mm
Altezza con forcina/Height (with bracket): 305 mm

Accessori / accessories

Telaio porta gelatina/colour frame: code 5087
Telaio porta gelatina distanziato spaced colour frame: code 5082
Forcilla di supporto/suspension racket: code 5085
Paraluce 4 alette/4 leaf barndoor: code 5089
Aggancio per montaggio modulare locking wedge: code 5086

