

Tabella DMX PinLite Led RGB 3CH (ita)

canale	funzione	tipo di controllo	effetto	decimale		percentuale	
1	rosso	proporzionale	controllo proporzionale della percentuale di luce del colore rosso; da 0 al 100%	0	- 255	0%	- 100%
1 (A)	speed	proporzionale	velocità della dissolvenza tra i colori del programma selezionato con il canale 5; il tempo varia proporzionalmente da 1 secondo a 1 minuto	0	- 255	0%	- 100%
Nota 1: il canale 1 cambia funzione e diventa 1 (A) quando il canale 5 è attivo							
2	verde	proporzionale	controllo proporzionale della percentuale di luce del colore verde; da 0 al 100%	0	- 255	0%	- 100%
2 (A)	pausa	proporzionale	controllo della pausa tra i colori (passi) del programma selezionato con il canale 5; il tempo varia proporzionalmente da 1 secondo a 3,30 minuti	0	- 255	0%	- 100%
Nota 2: il canale 2 cambia funzione e diventa 2 (A) quando il canale 5 è attivo							
3	blu	proporzionale	controllo proporzionale della percentuale di luce del colore blu; da 0 al 100%	0	- 255	0%	- 100%
4	effetto strobo	livello unico	nessun effetto	0	- 9	0%	- 4%
		proporzionale	effetto stroboscopico con frequenza di lampeggio variabile da lenta a veloce	10	- 57	4%	- 22%
		livello unico	stop strobo	58	- 59	23%	- 23%
		proporzionale	effetto pulsazione in sequenza, dissolvenza lenta, accensione veloce, (velocità della pulsazione da lenta a veloce)	60	- 108	24%	- 42%
		livello unico	stop strobo	109	- 110	43%	- 43%
		proporzionale	effetto pulsazione in sequenza, dissolvenza veloce, accensione lenta, (velocità della pulsazione da lenta a veloce)	111	- 159	44%	- 62%
		livello unico	stop strobo	160	- 161	63%	- 63%
		proporzionale	effetto stroboscopico con frequenza di lampeggio variabile casuale, colori sincronizzati, da lenta a veloce	162	- 207	64%	- 81%
		livello unico	stop strobo	208	- 209	82%	- 82%
5	funzioni automatiche	livello unico	nessun effetto	0	- 9	0%	- 4%
			programma automatico 1	10	- 50	4%	- 20%
			programma automatico 2	51	- 91	20%	- 36%
			programma automatico 3	92	- 132	36%	- 52%
			programma automatico 4	133	- 173	52%	- 68%
			ripetizione casuale dei programmi	174	- 214	68%	- 84%
			ripetizione in sequenza di tutti i programmi	215	- 255	84%	- 100%
Proiettore: PinLite Led RGB			Nome della tabella: funzionamento DMX 512				
Tabella numero: 285		Edizione: 1	Data: 08/07/2010				