



MSR 1200W SA/DE  
 Lamp Current I<sub>l</sub> = 13,8 A  
 Starting Voltage V<sub>s</sub> = 5 KV

208/230/240V  
 50/60 Hz  
 selezionabile  
 selectable

Remove 5 only for different tapping  
 Spostate il 5 per selezione di tensione

TR 32  
 P=200 VA  
 Vi=208/230/240V  
 Vu= 0/24V

ME 6014/2  
 Main filter 10A

Electronic Ballast 1200 MH  
 with buit in PFC

Accenditore/Ignitor  
 5 Kv  
 AC 03

Philips  
 MSR 1200SA/DE

Vedi tabella cavi per sezioni e modelli

		<b>coemar</b>		SCHEMA ELETTRICO / WIRING DIAGRAM FOR	
		CASTEL GOFFREDO (MN) ITALIA		i Spot 1200 EB	
		VIA INGILTERRA ZONA IND. EST		Main 208/230/240V	
		tel:(0376) 77521 fax:(0376) 780657 www.coemar.com		SCHEMA No: 230	
		DISEGNATORE: Fabio Allegri DATA: 13/11/03		SOTTOSHEMA No: 1	
		VERIFICATO: Fabio Allegri DATA: 13/11/03			
No.	Data	Descrizione			
MODIFICHE					